

Geberit Stelaż podtynkowy Duofix stelaż do WC wiszącego 111.320.00.5 H112+ Wsporniki 111.815.00.1



Cena : 729,00 zł

Nr katalogowy : **111.320.00.5+111.815.00.1**

Producent : **Geberit**

Dostępność : **DOSTĘPNY - DZIEŃ ROBOCZY**

Stan magazynowy : **< 0**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OFERTA TYLKO DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH NIE DLA SKLEPÓW INTERNETOWYCH I DYSTRYBUTORÓW

Element montażowy do WC, UP 320, Sigma, H112 Geberit Duofix 111.320.00.5

Zastosowanie

- Do montażu w częściowej ścianie systemu Duofix przed ścianą pełną lub ścianą z płyty gipsowej
- Do montażu w ścianie systemu Duofix o wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ścianie GIS częściowej lub o wysokości pomieszczenia przed ścianą pełną lub ścianą z płyty gipsowej
- Do montażu przed ścianą pełną lub ścianą z płyty gipsowej
- Do montażu w instalacji naściennej częściowej lub o wysokości pomieszczenia przed ścianą pełną lub ścianą z płyty gipsowej
- Do montażu w ścianie z płyty gipsowej o wysokości pomieszczenia
- Do montażu na podłożu o grubości warstw podłogi 0-20cm
- Do miski wiszącej o rozstawie otworów 18 cm lub 23 cm
- Do montażu na masywnej ścianie i obmurowaniu lub zamurowania
- Do przyłączenia toalety myjącej Balena
- Nie nadaje się do osadzenia w betonie

Charakterystyka

- Przyłącze wody na środku z tyłu/u góry
- Spłuczka podtynkowa UP320 uruchamiana z przodu
- Spłukiwanie dwudzielne z przyciskiem uruchamiającym Sigma50, Sigma20, Samba, Twist lub Bolero
- Spłukiwanie jednoilościowe z przyciskiem uruchamiającym Sigma10
- Funkcja „stop” z przyciskiem uruchamiającym Rumba, Mambo lub Tango
- Możliwość ustawienia ilości wody spłukującej
- Spłuczka podtynkowa do montażu i prac serwisowych bez użycia narzędzi
- Obudowa ochronna zabezpiecza otwór serwisowy przed wilgocią i zabrudzeniem
- Uniwersalne przyłącze wody, odpowiednie do systemu MeplaFix, do montażu i obsługi bez użycia narzędzi
- Wężyk łączący z zaworem kątowym do przykręcenia bez użycia narzędzi
- Mocowanie kolana odpływowego bez narzędzi, z wytłumieniem dźwięku, regulacją głębokości w 8 położeniach, zakres regulacji 45mm
- Samohamujące nóżki, do wyrównywania elementu bez użycia narzędzi
- Ocynkowane nogi montażowe, z możliwością regulacji 0-20cm i podziałką
- Możliwe zastosowanie do wiszącej miski WC o małej powierzchni przylegania z akcesoriami
- Rama z otworami $\varnothing 9\text{mm}$ do zamocowania w drewnianej ścianie szkieletowej
- Spłuczka podtynkowa z izolacją przeciwwoszeniową
- Samonośny
- Rama o profilu C 4x4cm
- Rama powlekana proszkowo, kolor Geberit niebieski
- Nogi montażowe mogą być wsunięte o 5cm
- Obrotowa płyta pod nogę, do montażu w profilach UW50 i UW75

Informacje dot. produktu

- Wymagane ciśnienie w instalacji 0,2 - 10 bar
- Maks. temperatura wody 25 °C
- Spłukiwanie z możliwością zatrzymania 6 / 7,5 l
- Fabryczne ustawienie ilości wody spłukującej 6 i 3 l
- Zakres ustawień dla większej ilości wody 6 / 7,5 l
- Zakres ustawień dla mniejszej ilości wody 3 -4 l

Uwagi dotyczące dostawy

- Przyłącze wody R ½" z wbudowanym zaworem kątowym i kółkiem ręcznym
- Rurka ochronna do przyłącza wody do Geberit AquaClean
- Kolanko spłuczki
- Zaślepki ochronne

- Obudowa ochronna otworu serwisowego
- 2 pręty gwintowane M12 do zamocowania ceramiki
- Zestaw króćców przyłączeniowych , \varnothing 90 mm
- Kolano odpływowe do toalety , PE-HD , \varnothing 90 mm
- Złączka przejściowa , PE-HD , \varnothing 90 / 110 mm
- Materiał mocujący
- Nie zawiera przycisku uruchamiającego

Do kompletowania z przyciskami

Tworzywo sztuczne:

- Sigma10 115.758.xx.1
- Sigma20 115.778.xx.1
- Rumba 115.750.xx.1
- Samba 115.770.xx.1
- Bolero 115.777.xx.1

Metal:

- Sigma 50 115.788.xx.1
 - Tango 115.760.xx.1
 - Mambo 115.751.00.1
-